



Návody a soubory ke stažení

K dispozici ve všech jazycích EU

Přidejte se k naší komunitě

Aktualizace • Podpora • Novinky o produktu • Přednostní přístup



Naskenujte a
přidejte se

Děkujeme, že jste si vybrali DropIT!

Přejeme vám mnoho radosti s DropIT! a vždy bezpečnou jízdu ♥

Připojte. Snižte. Užijte si vzhled.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Sériové číslo:



DropIT! V1

Návod k obsluze a
bezpečnostní pokyny

Před použitím zkontrolujte následující:

- Volant je rovně.
- Pod vozidlem nejsou žádné překážky.
- Mezi koly a blatníky je dostatečná vůle.

1. Zapněte zapalování.
2. Ujistěte se, že je volant rovně.
3. Připojte DropIT! k OBD portu vozidla.
4. Po přibližně 1 až 1,5 sekundy se automaticky spustí vypouštění vzduchu: nejprve přední náprava (35 s), poté automaticky zadní náprava.
5. Vypouštění vzduchu z aktuální nápravy lze zastavit krátkým sešlápnutím brzdového pedálu. Pokud zastavíte přední nápravu, automaticky se poté spustí zadní náprava. Pokud zastavíte zadní nápravu, je proces dokončen.
6. Během vypouštění vzduchu, po snížení nebo při pozdějším zvedání může zaznít výstražný tón a na přístrojovém štítu se může zobrazit hlášení „Vzduchové odpružení příliš nízké“. Toto hlášení souvisí se systémem a nemá vliv na funkci vzduchového odpružení.

7. Se sníženým vozidlem nehýbejte. Neotáčejte ani volantem, aby nedošlo k poškození pneumatik, blatníků nebo okolních součástí.
8. Chcete-li vozidlo vrátit do původního stavu, v MMI otevřete Car > Systémy vozidla > Servis a kontrola a deaktivujete režim výměny kola. Tím se znovu aktivuje regulace výšky a vozidlo se vrátí do výchozí polohy. Pokud napětí baterie nestačí ke zvednutí vozidla, měl by motor běžet.

Před jízdou vždy zkontrolujte, zda se vozidlo zcela vrátilo do své normální jízdní výšky.

Bezpečnostní pokyny

- DropIT! V1 je určen výhradně pro kompatibilní vozidla s originálním vzduchovým odpružením Audi. Používejte jej pouze u stojícího vozidla a mimo veřejný silniční provoz.
- Uživatel odpovídá za bezpečné prostředí, dostatečnou vůli mezi koly a blatníky a správné používání.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se namočilo, mohla do něj proniknout vlhkost nebo je viditelně poškozen kryt či konektor.