



Manuals & Downloads

Available in all EU languages

Werde Teil unserer Community

Updates • Support • Produktneuheiten • Early Access



Scan to join

Vielen Dank, dass du dich für DropIT! entschieden hast.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem DropIT! und allzeit gute Fahrt ♥

Einstecken. Ablegen. Optik genießen.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Seriennummer:



DropIT! V1

Bedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise

Vor der Benutzung bitte Folgendes sicherstellen:

- Das Lenkrad steht gerade.
 - Unter dem Fahrzeug befinden sich keine Hindernisse.
 - Räder und Kotflügel verfügen über ausreichende Freigängigkeit.
1. Zündung einschalten.
 2. Sicherstellen, dass das Lenkrad geradesteht.
 3. DropIT! in den OBD-Port des Fahrzeugs einstecken.
 4. Nach ca. 1 bis 1,5 Sekunden startet der Entlüftungsvorgang automatisch: Zunächst die Vorderachse (35sek), anschließend automatisch die Hinterachse
 5. Der Entlüftungsvorgang der jeweiligen Achse kann durch kurzes Drücken des Bremspedals gestoppt werden. Wird die Vorderachse gestoppt, beginnt anschließend automatisch die Hinterachse. Wird die Hinterachse gestoppt, ist der Vorgang beendet.
 6. Während des Entlüftens, nach dem Absenken oder beim späteren Anheben kann im Kombiinstrument ein Warnton mit der Meldung „Luftfederung zu tief“ erscheinen. Diese Meldung ist systembedingt und hat keine Auswirkungen auf die Funktion der Luftfederung.

7. Im abgesenkten Zustand darf das Fahrzeug nicht bewegt werden. Drehe zudem das Lenkrad nicht, um Schäden an Reifen, Kotflügeln oder angrenzenden Bauteilen zu vermeiden.

8. Zur Rücksetzung im MMI unter Car > Car Systeme > Service und Kontrolle den Radwechselmodus deaktivieren. Dadurch wird die Niveauregelung wieder aktiviert und das Fahrzeug kehrt in den Ausgangszustand zurück. Dabei sollte der Motor laufen, falls die Spannung der Batterie nicht ausreicht, um das Fahrzeug anzuheben.

Vor dem Losfahren stets prüfen, dass sich das Fahrzeug wieder vollständig auf seiner normalen Fahrhöhe befindet.

Sicherheitshinweise

- DropIT! V1 ist ausschließlich für geeignete Fahrzeuge mit originalem Audi Luftfahrwerk vorgesehen. Die Verwendung erfolgt nur am stehenden Fahrzeug und außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.
- Der Anwender ist für eine sichere Umgebung, ausreichende Freigängigkeit von Rädern und Kotflügeln sowie die sachgemäße Nutzung verantwortlich.
- Nicht verwenden, wenn das Gerät nass geworden ist, Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte oder sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder Stecker vorhanden sind.