



## Manuales y descargas

Disponible en todos los idiomas de la UE

## Únete a nuestra comunidad

Novedades • Soporte • Noticias de producto • Acceso anticipado



Escanea para unirte

**¡Gracias por elegir DropIT!**

Esperamos que disfrutes de tu DropIT! y te deseamos siempre un viaje seguro ♥

**Conecta. Baja. Disfruta del aspecto.**



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Número de serie:



# DropIT! V1

Manual de usuario e  
instrucciones de seguridad

**Antes de usarlo, asegúrate de lo siguiente:**

- El volante está recto.
  - No hay obstáculos debajo del vehículo.
  - Existe suficiente espacio libre entre las ruedas y los guardabarros.
1. Enciende el contacto.
  2. Asegúrate de que el volante esté recto.
  3. Conecta DropIT! al puerto OBD del vehículo.
  4. Tras aprox. 1 a 1,5 segundos, el proceso de descarga de aire comienza automáticamente: primero el eje delantero (35 s) y, a continuación, automáticamente el eje trasero.
  5. El proceso de descarga de aire del eje correspondiente puede detenerse pulsando brevemente el pedal de freno. Si se detiene el eje delantero, el eje trasero comienza automáticamente a continuación. Si se detiene el eje trasero, el proceso finaliza.
  6. Durante la descarga de aire, después de bajar el vehículo o al elevarlo posteriormente, puede sonar un aviso y aparecer el mensaje «Suspensión neumática demasiado baja» en el cuadro de instrumentos. Este mensaje se debe al sistema y no afecta al funcionamiento de la suspensión neumática.

7. No muevas el vehículo mientras esté bajado. Tampoco gires el volante para evitar daños en los neumáticos, guardabarros o componentes adyacentes.
8. Para restablecer el vehículo, en el MMI ve a Car > Sistemas del vehículo > Servicio y control y desactiva el modo de cambio de rueda. Esto reactiva la regulación de nivel y el vehículo vuelve a su posición inicial. El motor debe estar en marcha si la tensión de la batería no es suficiente para elevar el vehículo.

**Antes de iniciar la marcha, comprueba siempre que el vehículo haya vuelto por completo a su altura normal de conducción.**

**Instrucciones de seguridad**

- DropIT! V1 está destinado exclusivamente a vehículos compatibles equipados con la suspensión neumática Audi original. Úsalo únicamente con el vehículo detenido y fuera del tráfico de vías públicas.
- El usuario es responsable de un entorno seguro, de que exista suficiente espacio libre entre las ruedas y los guardabarros y de un uso correcto.
- No uses el dispositivo si se ha mojado, si puede haber entrado humedad o si la carcasa o el conector presentan daños visibles.