



Manuels et téléchargements

Disponible dans toutes les langues de l'UE

Rejoignez notre communauté

Mises à jour • Assistance • Nouveautés produit • Accès anticipé



Scannez pour
nous rejoindre

Merci d'avoir choisi DropIT!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec DropIT! et toujours bonne route ♥

Branchez. Abaissez. Profitez du style.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Numéro de série :



DropIT! V1

Manuel d'utilisation et
consignes de sécurité

Avant l'utilisation, veuillez vous assurer que :

- Le volant est droit.
- Aucun obstacle ne se trouve sous le véhicule.
- L'espace libre entre les roues et les ailes est suffisant.

1. Mettez le contact.
2. Assurez-vous que le volant est droit.
3. Branchez DropIT! sur le port OBD du véhicule.
4. Après environ 1 à 1,5 seconde, le processus d'évacuation de l'air démarre automatiquement : d'abord l'essieu avant (35 s), puis automatiquement l'essieu arrière.
5. L'évacuation de l'air de l'essieu concerné peut être arrêtée en appuyant brièvement sur la pédale de frein. Si l'essieu avant est arrêté, l'essieu arrière démarre ensuite automatiquement. Si l'essieu arrière est arrêté, le processus est terminé.
6. Pendant l'évacuation de l'air, après l'abaissement ou lors du relevage ultérieur, un signal sonore peut retentir et le message « Suspension pneumatique trop basse » peut s'afficher au combiné d'instruments. Ce message est lié au système et n'affecte pas le fonctionnement de la suspension pneumatique.

7. Ne déplacez pas le véhicule lorsqu'il est abaissé. Ne tournez pas non plus le volant afin d'éviter d'endommager les pneus, les ailes ou les composants voisins.

8. Pour réinitialiser le véhicule, ouvrez dans le MMI Car > Systèmes du véhicule > Entretien et contrôles, puis désactivez le mode changement de roue. La régulation de niveau est alors réactivée et le véhicule revient à sa position initiale. Le moteur doit tourner si la tension de la batterie ne suffit pas à relever le véhicule.

Avant de démarrer, vérifiez toujours que le véhicule est entièrement revenu à sa hauteur de conduite normale.

Consignes de sécurité

- DropIT! V1 est exclusivement destiné aux véhicules compatibles équipés de la suspension pneumatique Audi d'origine. Utilisez-le uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt et hors de la circulation routière publique.
- L'utilisateur est responsable d'un environnement sûr, d'un espace libre suffisant entre les roues et les ailes et d'une utilisation correcte.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été mouillé, si de l'humidité a pu y pénétrer ou si le boîtier ou le connecteur présente des dommages visibles.