

Assistenza



Manuali e download

Disponibile in tutte le lingue dell'UE

Unisciti alla nostra community

Aggiornamenti • Assistenza • Novità prodotto • Accesso anticipato



Scansiona per
unirti

Grazie per aver scelto DropIT!

Ti auguriamo tanto divertimento con DropIT! e viaggi sempre sicuri ♥

Collega. Abbassa. Goditi il look.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Numero di serie:



DropIT! V1

Manuale d'uso e
istruzioni di sicurezza

Prima dell'uso, assicurarsi che:

- Il volante sia dritto.
- Non vi siano ostacoli sotto il veicolo.
- Vi sia spazio libero sufficiente tra ruote e parafanghi.

1. Accendere il quadro.
2. Assicurarsi che il volante sia dritto.
3. Inserire DropIT! nella porta OBD del veicolo.
4. Dopo circa 1-1,5 secondi, lo scarico dell'aria si avvia automaticamente: prima sull'asse anteriore (35 s), poi automaticamente sull'asse posteriore.
5. Lo scarico dell'aria dell'asse in corso può essere arrestato premendo brevemente il pedale del freno. Se si arresta l'asse anteriore, si avvia automaticamente quello posteriore. Se si arresta l'asse posteriore, la procedura termina.
6. Durante lo scarico dell'aria, dopo l'abbassamento o durante il successivo sollevamento, sul quadro strumenti può essere emesso un segnale acustico e apparire il messaggio «Sospensioni pneumatiche troppo basse». Il messaggio dipende dal sistema e non influisce sul funzionamento delle sospensioni pneumatiche.

7. Non muovere il veicolo quando è abbassato. Non girare neppure il volante, per evitare danni a pneumatici, parafanghi o componenti adiacenti.
8. Per il ripristino, nel sistema MMI aprire Car > Sistemi vettura > Assistenza e controllo e disattivare la modalità cambio ruota. In questo modo si riattiva la regolazione del livello e il veicolo torna alla posizione iniziale. Il motore deve essere acceso se la tensione della batteria non è sufficiente a sollevare il veicolo.

Prima di partire, verificare sempre che il veicolo sia tornato completamente alla normale altezza di marcia.

Istruzioni di sicurezza

- DropIT! V1 è destinato esclusivamente a veicoli compatibili dotati di sospensioni pneumatiche originali Audi. Utilizzarlo solo a veicolo fermo e al di fuori della circolazione stradale pubblica.
- L'utente è responsabile di un ambiente sicuro, di uno spazio libero sufficiente tra ruote e parafanghi e di un utilizzo corretto.
- Non utilizzare il dispositivo se si è bagnato, se potrebbe essere penetrata umidità o se l'alloggiamento o il connettore presentano danni visibili.