



Handleidingen & downloads

Beschikbaar in alle EU-talen

Word lid van onze community

Updates • Ondersteuning • Productnieuws • Vroege toegang



Scan om deel te nemen

Bedankt dat je voor DropIT! hebt gekozen.

Veel plezier met je DropIT! en altijd een veilige rit gewenst ♥

Insteken. Verlagen. Genieten van de look.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Serienummer:



DropIT! V1

Gebruikershandleiding
en veiligheidsinstructies

Controleer vóór gebruik het volgende:

- Het stuur staat recht.
 - Er bevinden zich geen obstakels onder het voertuig.
 - Er is voldoende vrije ruimte tussen de wielen en spatborden.
1. Schakel het contact in.
 2. Controleer of het stuur recht staat.
 3. Steek DropIT! in de OBD-poort van het voertuig.
 4. Na ongeveer 1 tot 1,5 seconde start het ontluchten automatisch: eerst de vooras (35 s), daarna automatisch de achteras.
 5. Het ontluchten van de betreffende as kan worden gestopt door het rempedaal kort in te drukken. Als de vooras wordt gestopt, start daarna automatisch de achteras. Als de achteras wordt gestopt, is het proces voltooid.
 6. Tijdens het ontluchten, na het verlagen of bij het later verhogen, kan in het instrumentenpaneel een waarschuwingstoon klinken en de melding „Luchtvering te laag“ verschijnen. Deze melding wordt door het systeem veroorzaakt en heeft geen invloed op de werking van de luchtvering.

7. Verplaats het voertuig niet wanneer het verlaagd is. Draai ook niet aan het stuur om schade aan banden, spatborden of aangrenzende onderdelen te voorkomen.
8. Ga voor het resetten in het MMI naar Car > Autosystemen > Service en controle en schakel de wielwisselmodus uit. Hierdoor wordt de niveauregeling opnieuw geactiveerd en keert het voertuig terug naar de uitgangspositie. De motor moet draaien als de accuspanning niet voldoende is om het voertuig te verhogen.

Controleer vóór het wegrijden altijd of het voertuig volledig naar de normale rijhoogte is teruggekeerd.

Veiligheidsinstructies

- DropIT! V1 is uitsluitend bedoeld voor compatibele voertuigen met originele Audi-luchtvering. Gebruik het alleen wanneer het voertuig stilstaat en buiten het openbare wegverkeer.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilige omgeving, voldoende vrije ruimte tussen de wielen en spatborden en correct gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is geworden, als er mogelijk vocht is binnengedrongen of als de behuizing of stekker zichtbaar beschadigd is.